



## Tehničke karakteristike

| MOTOR  | 1.2 8v Fire   | 1.4 16v Fire  | 1.3 16v Multijet  |
|--|---|---|---|
| Broj cilindara, smještaj                               | 4 u liniji, poprečno sprijeda   | 4 u liniji, poprečno sprijeda   | 4 u liniji, poprečno sprijeda   |
| Provrt x hod (mm)                                      | 70,8 x 78,9   | 72 x 84   | 69,6 x 82   |
| Radni obujam (cm <sup>3</sup> )                        | 1242  | 1368  | 1248  |
| Ekološki rang  | Euro 4  | Euro 4  | Euro 4  |
| Kontrola ispušnih plinova                              | trostazni katalitički konverter u prstoru motora, 2 lambda sonde, elektronska kontrola ispušnog sustava | trostazni katalitički konverter u prstoru motora, 2 lambda sonde, elektronska kontrola ispušnog sustava | oksidirajući katalitički konverter u prstoru motora, Lambda sonda i EGR električni ventil           |
| Kompresija   | 11 : 1  | 10,8 : 1  | 17,6 : 1  |
| Max. snaga EC: kW (KS) / br.okr.                       | 51 (69) / 5500  | 73,5 (100) / 6000   | 55 (75) / 4000  |
| Max. okr. moment EC: Nm / br.okr.                      | 102 / 3000  | 131 / 4250  | 145 / 1500  |
| Upravljanje ventilima                                  | 1 OHC (nazubljeni remen), mehanički podizači  | 2 OHC (nazubljeni remen), hidraulički podizači  | 2 OHC (lanac), hidraulički podizači   |
| Ubrzavanje   | fazno sekvencijalno elektronsko MPI   | fazno sekvencijalno elektronsko MPI   | direktno ubravanje MULTIJET "Common rail", turbo i intercooler                                      |
| Paljenje   | elektronsko, statičko u kombinaciji sa ubrivanjem   | elektronsko, statičko u kombinaciji sa ubrivanjem   | kompresijom   |
| <b>PRIJENOS</b>  |   |   |   |
| Pogon  | prednji   | prednji   | prednji   |
| Mjenjač - ručni  | 5 + hod unatrag   | 6 + hod unatrag   | 5 + hod unatrag   |
| <b>UPRAVLJAC</b>                                       |   |   |   |
| Upravljački mehanizam                                  | električni servo upravljač  | električni servo upravljač  | električni servo upravljač  |
| Krug okretanja (m)                                     | 9,2   | 10,6  | 9,2   |
| <b>KOCNICE - D (disk), B (bubanj)</b>                  |   |   |   |
| Prednje: promjer diska (mm)                            | D 240   | D 257 ventilirani   | D 240 ventilirani   |
| Stražnje: promjer diska/bubnja (mm)                    | B 180   | D 240   | D 240   |
| <b>OVJES</b>   |   |   |   |
| Prednji  | nezavisni tipa McPherson, teleskopski amortizeri, stabilizacijska šipka                                 | nezavisni tipa McPherson, teleskopski amortizeri, stabilizacijska šipka                                 | nezavisni tipa McPherson, teleskopski amortizeri, stabilizacijska šipka                             |
| Stražnji   | s torzionom osovinom, spiralne opruge i hidraulički teleskopski amortizeri s dvostrukim djelovanjem     | s torzionom osovinom, spiralne opruge i hidraulički teleskopski amortizeri s dvostrukim djelovanjem     | s torzionom osovinom, spiralne opruge i hidraulički teleskopski amortizeri s dvostrukim djelovanjem |
| <b>DIMENZIJE</b>                                       |   |   |   |
| Međuosovinski razmak (mm)                              | 2300  | 2300  | 2300  |
| Trag kotača: prednji / stražnji (mm)                   | 1413 / 1407   | 1413 / 1407   | 1413 / 1407   |
| Dužina (mm)  | 3546  | 3546  | 3546  |
| Širina (mm)  | 1627  | 1627  | 1627  |
| Visina, neopterećeno (mm)                              | 1488  | 1488  | 1488  |
| Kapacitet prtljažnika (dm <sup>3</sup> )               | 185   | 185   | 185   |
| <b>KOTAČI</b>  |   |   |   |
| Dimenzije guma (dimenzije ovise o nivou opremljenosti) | 175/65 R 14<br>185/55 R 15  | 185/55 R 15   | 175/65 R 14<br>185/55 R 15  |
| <b>ELEKTRIČNI UREĐAJ (12V)</b>                         |   |   |   |
| Kapacitet akumulatora (Ah)                             | 40 (50 uz klima uređaj)   | 40 (50 uz klima uređaj)   | 50  |
| <b>KAPACITETI - MASE</b>                               |   |   |   |
| Masa praznog vozila (kg)                               | 865   | 930   | 980   |
| Max.nosivost uključujući vozača (kg)                   | 440   | 440   | 440   |
| Kapacitet spremnika goriva (l)                         | 35  | 35  | 35  |
| <b>PERFORMANSE</b>                                     |   |   |   |
| Max. brzina (km/h)                                     | 160   | 182   | 165   |
| Ubrzanje (s):<br>(2 osobe + 20 kg tereta)              | 0-100 km/h<br>12,9  | 10,5  | 12,5  |
| Potrošnja (l/100km):<br>(Odredba CE 1999/100)          | gradski režim<br>6,4<br>otvoreno<br>4,3<br>kombinirano<br>5,1   | 8,2<br>5,2<br>6,3   | 5,3<br>3,6<br>4,2   |
| Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)                         | 119   | 149   | 111   |

Navedeni podaci su informativni. Zbog mogućih izmjena od strane proizvođača, zadržavamo prava izmjene bez prethodne najave.