



1.4 77 KS

1.4 T-JET 120 KS

1.3 Multijet 90 KS

1.3 Multijet Dualogic 90 KS

MOTOR	ACTIVE - DYNAMIC	DYNAMIC - EMOTION	ACTIVE - DYNAMIC EMOTION	DYNAMIC - EMOTION
Broj cilindara, smještaj	4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda
Provrst x hod (mm)	72 x 84,0	72 x 84,0	69,6 x 82,0	69,6 x 82,0
Radni obujam (cm <sup>3</sup> )	1368	1368	1248	1248
Ekološki rang	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Kompresija	11,1 : 1	9,8 : 1	17,6 : 1	17,6 : 1
Max. snaga EC: kW (KS) / br.okr.	57 (77) / 6000	88 (120) / 5000	66 (90) / 4000	66 (90) / 4000
Max. okr. moment EC: Nm / br.okr.	115 / 3000	206 / 2500	200 / 1750	200 / 1750
Upravljanje ventilima	1 bregasto vratilo, nazubljeni remen, 2 ventila po cilindru, mehanički podizači	2 bregasta vratila, nazubljeni remen, 4 ventila po cilindru, hidraulički podizači	2 bregasta vratila, lanac, 4 ventila po cilindru, hidraulički podizači	2 bregasta vratila, lanac, 4 ventila po cilindru, hidraulički podizači
Ubrizgavanje	MPI fazno sekvencijalno elektronsko s povratnim sistemom	MPI fazno sekvencijalno elektronsko	Multijet direktno ubrizgavanje tipa "Common Rail", turbo sa varijabilnom geometrijom + intercooler	Multijet direktno ubrizgavanje tipa "Common Rail", turbo sa varijabilnom geometrijom + intercooler
<b>PRIJENOS</b>				
Pogon	prednji	prednji	prednji	prednji
Mjenjač	5 + hod unatrag	5 + hod unatrag	5 + hod unatrag	6 + hod unatrag
<b>KOTAČI</b>				
Dimenzije guma (čelični naplatci)	185/65 R 15	195/55 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15
Dimenzije guma (aluminijски naplatci)	195/60 R 15 (opc) 195/55 R 16 (opc)	195/60 R 15 (opc. za Dynamic)	195/60 R 15 (serija za Emotion) (opc. za Dynamic) 195/55 R 16 (opc. za Dynamic i Emotion)	195/55 R 16 (serija Emotion) (opc. za Dynamic)
<b>KAROSERIJA I DIMENZIJE</b>				
Dužina (mm)	4560	4560	4560	4560
Širina; s vanjskim bočnim retrovizorima (mm)	1946	1946	1946	1946
Visina, neopterećeno (mm)	1494	1494	1494	1494
Međuosovinski razmak (mm)	2603	2603	2603	2603
Trag kotača, prednji (mm)	1467	1467	1467	1467
Trag kotača, stražnji (mm)	1483	1483	1483	1483
Kapacitet prtljažnika (dm <sup>3</sup> ) min.	500	500	500	500
Kapacitet prtljažnika (dm <sup>3</sup> ) max. s preklap. straž. sjedalom	870	870	870	870
<b>UPRAVLJAČ</b>				
Upravljački mehanizam	Hidraulički servo upravljač			
Krug okretanja (m)	10,5	11	10,5	10,5
<b>OVJES</b>				
Prednji	nezavisni tipa McPherson, stabilizator, teleskopski amortizeri s dvostrukim djelovanjem			
Stražnji	s torzionom osovinom, teleskopski amortizeri i stabilizator			
<b>KOČNICE - Diskovi / Bubanji</b>				
<b>s ABS-om</b>				
Prednje: promjer diska (mm)	257 x 22 ventilirajući	284 x 22 ventilirajući	257 x 22 ventilirajući	257 x 22 ventilirajući
Stražnje: promjer bubanj (B) / diska (D) mm	B 228	D 251	B 228	B 228
<b>KAPACITETI - MASE</b>				
Kapacitet spremnika goriva (l)	45	45	45	45
Masa praznog vozila (kg)	1160	1180	1235	1255
Max. masa prikolice (kg)	500/1200	500/1200	500/1200	500/1200
<b>PERFORMANSE</b>				
Max. brzina (km/h)	165	200	170	170
Ubrzanje (2 osobe + 20kg tereta kg) 0-100 km/h (s)	14,6	9,0	13,8	13,8
Potrošnja (Odredba CE 1999/100) : grad (l/100km)	8,2	*	6,5	*
otvoreno (l/100km)	5,1	*	4,0	*
kombinirano (l/100km)	6,3	*	4,9	*
Emisija CO2 (g/km)	148	*	129	*